

Maschinentyp		Battenfeld EcoPower 110/350
EUROMAP-Größenangabe		1100-350
Schliesseinheit		
Schliesskraft	kN	1'100
Max. Oeffungskraft	kN	
Max. Oeffungsweg	mm	380
Min. Werkzeugeinbauhöhe	mm	200
Max. Plattenabstand	mm	830
Lichter Holmenabstand	mm	470 x 420
Holmendurchmesser	mm	65
Werkzeugaufspannplatte (B x H)	mm	680 x 663
Durchmesser Zentrierring	mm	125
Max. Werkzeuggewicht	kg	1'000
Max. Auswerferkraft	kN	25
Max. Auswerferweg	mm	140
Gewinde Auswerferkupplung		M12
Spritzeinheit		
Schneckendurchmesser	mm	35
Wirksame Schneckenlänge	L/D	22
Max. Schneckenweg	mm	175
Max. rechnerisches Hubvolumen	cm ³	168
Max. Schussgewicht	g PS	153
Max. Spritzdruck	bar	2'083
Einspritzstrom	cm ³ /s	192
Düsen spitze	°	120
Max. Düsenanlegekraft	kN	40
Max. Düseneintauchtiefe	mm	30
Max. Düsenabhebeweg	mm	250
Zusätzliche Ausrüstung		
Kernzug hydraulisch	Stk.	2
Luftventil	Stk.	1
Handlinggerät		Linearroboter Wittmann W818 Servo

Maschinentyp	Battenfeld EcoPower 110/350
EUROMAP-Größenangabe	1100-350

