

Maschinentyp		Battenfeld EcoPower 55/130
EUROMAP-Größenangabe		550-130
Schliesseinheit		
Schliesskraft	kN	550
Max. Oeffungskraft	kN	
Max. Oeffungsweg	mm	250
Min. Werkzeugeinbauhöhe	mm	(200) 250
Max. Plattenabstand	mm	700
Lichter Holmenabstand	mm	370 x 320
Holmendurchmesser	mm	55
Werkzeugaufspannplatte (B x H)	mm	550 x 530
Durchmesser Zentrierring	mm	125
Max. Werkzeuggewicht	kg	600
Max. Auswerferkraft	kN	25
Max. Auswerferweg	mm	100
Gewinde Auswerferkupplung		M12
Spritzeinheit		
Schneckendurchmesser	mm	25
Wirksame Schneckenlänge	L/D	22
Max. Schneckenweg	mm	125
Max. rechnerisches Hubvolumen	cm ³	61.4
Max. Schussgewicht	g PS	56
Max. Spritzdruck	bar	2'218
Einspritzstrom	cm ³ /s	98.2
Düsen spitze	°	120
Max. Düsenanlegekraft	kN	40
Max. Düseneintauchtiefe	mm	30
Max. Düsenabhebeweg	mm	250
Zusätzliche Ausrüstung		
Kernzug hydraulisch	Stk.	2
Luftventil	Stk.	1
Handlinggerät		Linearroboter Wittmann W818 Servo bzw. Linearroboter Wittmann W808 Servo

Maschinentyp	Battenfeld EcoPower 55/130
EUROMAP-Größenangabe	550-130

