

<b>Maschinentyp</b>		<b>Battenfeld SmartPower 120/350</b>
EUROMAP-Größenangabe		1200-350
<b>Schliesseinheit</b>		
Schliesskraft	kN	<b>1'200</b>
Max. Oeffungskraft	kN	53
Max. Oeffungsweg	mm	550+100 (650)
Min. Werkzeugeinbauhöhe	mm	250+100 (350)
Max. Plattenabstand	mm	800+100 (900)
Lichter Holmenabstand	mm	520 x 470
Holmendurchmesser	mm	70
Werkzeugaufspannplatte (B x H)	mm	750 x 750
Durchmesser Zentrierring	mm	125
Max. Werkzeuggewicht	kg	1'100
Max. Auswerferkraft	kN	41.2
Max. Auswerferweg	mm	150
Gewinde Auswerferkupplung		M12
<b>Spritzeinheit</b>		
Schneckendurchmesser	mm	30
Wirksame Schneckenlänge	L/D	22
Max. Schneckenweg	mm	175
Max. rechnerisches Hubvolumen	cm <sup>3</sup>	123
Max. Schussgewicht	g PS	112
Max. Spritzdruck	bar	2'835
Einspritzstrom	cm <sup>3</sup> /s	98.8
Düsen spitze	°	120
Max. Düsenanlegekraft	kN	86
Max. Düseneintauchtiefe	mm	30
Max. Düsenabhebeweg	mm	250
<b>Zusätzliche Ausrüstung</b>		
Kernzug hydraulisch	Stk.	2
Luftventil	Stk.	1
Handlinggerät		Linearroboter Wittmann W818 Servo

<b>Maschinentyp</b>	<b>Battenfeld SmartPower 120/350</b>
EUROMAP-Größenangabe	1200-350

