

Maschinentyp		Battenfeld SmartPower 60/210
EUROMAP-Größenangabe		600-210
Schliesseinheit		
Schliesskraft	kN	600
Max. Oeffungskraft	kN	26.4
Max. Oeffungsweg	mm	400
Min. Werkzeugeinbauhöhe	mm	200
Max. Plattenabstand	mm	600
Lichter Holmenabstand	mm	370 x 320
Holmendurchmesser	mm	55
Werkzeugaufspannplatte (B x H)	mm	550 x 530
Durchmesser Zentrierring	mm	125
Max. Werkzeuggewicht	kg	700
Max. Auswerferkraft	kN	26.4
Max. Auswerferweg	mm	150
Gewinde Auswerferkupplung		M12
Spritzeinheit		
Schneckendurchmesser	mm	30
Wirksame Schneckenlänge	L/D	22
Max. Schneckenweg	mm	150
Max. rechnerisches Hubvolumen	cm ³	106
Max. Schussgewicht	g PS	83
Max. Spritzdruck	bar	2'042
Einspritzstrom	cm ³ /s	85.7
Düsen spitze	°	120
Max. Düsenanlegekraft	kN	86
Max. Düseneintauchtiefe	mm	30
Max. Düsenabhebeweg	mm	250
Zusätzliche Ausrüstung		
Kernzug hydraulisch	Stk.	2
Luftventil	Stk.	1
Handlinggerät		Angusspicker Wittmann WP 80

Maschinentyp	Battenfeld SmartPower 60/210
EUROMAP-Größenangabe	600-210

